

## Разделительная жидкость, смазка для опалубки и форм GreenCrete Eco



### Информация:

**GreenCrete Eco (ГринКрит Эко)** – низковязкая разделительная жидкость (смазка) для форм и опалубки. Готова к применению. Предназначена для смазывания форм при изготовлении железобетонных и пенобетонных изделий, а так же смазывания опалубок при монолитном домостроении Разработана на основе разделительной жидкости GreenCrete Bio.

GreenCrete Eco продукт, который не оставляет масляных пятен на пенобетонных блоках и железобетонных изделиях. Он специально разработан для производства бетонных изделий и необходим для получения их идеально гладкой поверхности, а так же предотвращения запинания и снижения трудозатрат при обслуживании форм. Основное ее отличие от GreenCrete Bio это то, что в ней применяются компоненты только отечественного производства, в связи с чем получилось добиться более низкой цены, при условии сохранения качественных характеристик.

### Применение:

Рекомендуем нанесение распылением, так же возможно нанесение валиком, кистью и другими известными способами. Обрабатываемая **GreenCrete Eco** поверхность должна быть сухой и чистой, максимально тонкий слой нанесения дает идеально ровную, без пор и раковин, поверхность. Рекомендуем использование профессиональных распылителей GLORIA, за многие годы они показали свою надежность и совершенство, заслужив этим наше доверие и доверие наших клиентов.

### Преимущества при применении:

- **Универсальная в использовании**, возможность корректировки плотности и вязкости под конкретного клиента позволяет применять смазку как при *монолитном строительстве*, так и при *производстве железобетонных изделий*, как на вертикальных формах, так и на горизонтальных стендах, как при термонагревах, так и при естественном твердении бетона, как в цеху, так и на улице, как при положительных, так и при отрицательных температурах.
- **Экологически безопасная**
- **Без запаха**
- **Не оставляет следов**
- **Минимальный расход от 16 г/м<sup>2</sup>**
- **Готовая к применению**
- **Сертифицированная**

### Технические характеристики:

Внешний вид:	Маслянистая жидкость янтарного цвета
Плотность при 20 °С:	0,84 г/м <sup>3</sup> (возможна корректировка под индивидуальные потребности клиента)
Вязкость при 20 °С: (100 мм <sup>2</sup> через сопло 2 мм)	81 сек. (возможна корректировка под индивидуальные потребности клиента)
Температура вспышки:	более 120°С
Растворимость в воде:	не растворимая
Температура затвердевания:	- 16 °С
Срок хранения:	12 месяцев
Упаковка:	бочка - 200 л., канистра 20 л.

**Производитель: ООО «ГринПланет»,**  
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская 10, лит. А, БЦ «Квартал»  
тел.: +7(812)642-32-87, email: info@gr-planet.ru, сайт: www.gr-planet.ru